

Certificat

CLOSOIRS VENTILES**Couvertures et produits connexes****PROFAÎT® ALU**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB35 Closoirs ventilés en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société SOBAT**13 rue Martin Luther King - BÉZIERS - France****Usine SOBAT****13 rue Martin Luther King - BÉZIERS - France**

le droit d'usage de la marque QB35 Closoirs ventilés pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**002-2****Décision d'admission n° 002-2, version 01 du 05/09/2018.**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

- > Selon le référentiel de certification QB35 : Closoirs ventilés :
 - Classement GEV :
 - (G) Adaptabilité ;
 - (E) Comportement à l'eau ;
 - (V) Capacité de ventilation ;
 - Résistance de la liaison entre corps et bavettes (à l'état initial) ;
 - Résistance à la traction du cordon adhésif avant et après vieillissement ;
 - Service d'Assistance technique.

A ce Certificat QB sont attachés les classements GEV suivants :

PROFAÎT® ALU 1000	G₁ – E₁ – V₈₄
PROFAÎT® ALU 2000	G₂ – E₁ – V₈₄

Ce certificat comporte 2 pages.**Correspondant :**

Silvia ITURRIAGA

Courriel : Silvia.ITURRIAGA@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 83 46

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique
Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat

Décision n° 002-2 du 05/09/2018

A. Composition du closoir

a. Famille du closoir

Closoirs avec liaison mécanique (Exemples : emboutissage, sertissage...)		Closoirs avec assemblage par un 3ème élément (Exemples : couture, colle...)		Closoirs monobloc	
(*) Avec cordon adhésif					
F1 <input type="checkbox"/>	F1a (*) <input checked="" type="checkbox"/>	F2 <input type="checkbox"/>	F2a (*) <input type="checkbox"/>	F3 <input type="checkbox"/>	F3a (*) <input type="checkbox"/>

b. Composition du closoir

Caractéristiques	Composants	
	Corps	
Matériau	Acier	
Rigidité	Rigide <input checked="" type="checkbox"/>	Souple <input type="checkbox"/>
Bavettes		
Matériau	Aluminium	
Coloris	Dans la masse <input checked="" type="checkbox"/>	Finition en usine <input type="checkbox"/>
Cordon adhésif		
Présence	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

c. Caractéristiques géométriques des closoirs de la gamme

Dénomination commerciale	Longueur nominale (mm)	Largeur totale nominale (mm)	Largeur utile des jupes (mm)
PROFAÏT® ALU 1000	2000	375	115
PROFAÏT® ALU 2000	2000	415	135

B. Assistance technique

L'assistance technique est assurée par la société SOBAT.
Contact : <https://www.sobat.fr/contact> | +33 (0)4 67 76 74 57.